HSI 150-SEGMENTO

SEGMENTEN VOOR INBOUW IN SYSTEEMDEKSEL HSI 150-S3

- Bijzonder flexibele en zachte afdichting.
- Voor kabels van Ø 5 tot Ø 31 mm.
- Afzonderlijk inspannen van de segmenten.
- Geen ingewikkelde modulestructuur.
- Snelle en eenvoudige installatie van de vrije combineerbare segmenten.
- Geïntegreerde draaimomentregeling.
- Eenvoudig opnieuw bekabelen of naderhand aanvullen mogelijk.
- Alle segmentopeningen met blindstoppen afgesloten.
- Tot 0,5 bar gas-en waterdicht bij montage op de buitenkant van het gebouw.

SEGMENTS POUR MONTAGE DANS COUVERCLE HSI 150-S3

- Étanchéité particulièrement flexible et légère.
- Pour câble de Ø 5 à Ø 31 mm.
- Serrage individuel des segments.
- Pas de système modulaire complexe.
- Montage facile et rapide des segments combinables librement.
- Contrôle intégré du couple.
- Remplacement ou de rééquipement simple.
- Tous les orifices des segments sont fermés avec des bouchons obturateurs.
- Étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 0,5 bar en cas de montage à l'extérieur du bâtiment.

Code	Beschrijving *Description*
HSI 150-S3	Systeemdeksel voor de opname van segmenten. *Couvercle pour l'insert de segments.*
SEG 2/31	Het paarse segment toepassingsgebied voor 2 kabels, Ø 20 – 31 mm inclusief 2 blindstoppen. *Plage d'application du segment violet pour 2 câbles, Ø 20 – 31 mm avec 2 obturateurs inclus.*
SEG 3/26	Het gele segment toepassingsgebied voor 3 kabels, Ø 20 – 26 mm inclusief 3 blindstoppen. *Plage d'application du segment jaune pour 3 câbles, Ø 20 – 26 mm avec 3 obturateurs inclus.*
SEG 6/21	Het blauwe segment toepassingsgebied voor 6 kabels, Ø 15 – 21 mm inclusief 6 blindstoppen. *Plage d'application du segment bleu pour 6 câbles, Ø 15 – 21 mm avec 6 obturateurs inclus.*
SEG 8/15	Het oranje segment toepassingsgebied voor 8 kabels, Ø 5 – 15 mm inclusief 8 blindstoppen. *Plage d'application du segment orange pour 8 câbles, Ø 5 – 15 mm avec 8 obturateurs inclus.*

TOEBEHOREN / *ACCESSOIRES*

Code	Beschrijving *Description*	
DMS	Momentschroevendraaier (1,2 Nm) SEGMENTO met akoestische signaalgever. *Clé dynamométrique (1,2 Nm) SEGMENTO avec indicateur sonore.*	
GMS	Speciaal glij middel SEGMENTO 10 g. *Lubrifi ant spécial SEGMENTO 10 g.*	
BSS	Aansluitingssjabloon SEGMENTO voor de selectie van de juiste segmenten volgens de kabeldiameter. *Gabarit de distribution SEGMENTO pour le choix des segments appropriés en fonction des diamètres de câbles.*	