RH50X330-

RONDE KABELAFDEKKINGEN

- Vervaardigd in PVC-U, of op aanvraag in PE-HD.
- Met aanhangsysteem.
- Kleur op aanvraag: groen.
- Andere breedtes op aanvraag: van 40 tot 100 mm.

COUVRE-CÂBLES RONDS

- Fabriqués en PVC-U, ou sur demande en PE-HD.
- Avec système d'accrochage.
- Couleur sur demande : vert.
- Autres largeurs sur demande : de 40 à 100 mm.

Code	A	B	C	Lengte / *Longueur*	Kleur / *Coloris*	Verp. / *Emb.*
RH50X330BL	50 mm	45 mm	2 mm	33 cm	blauw / *bleu*	25 / 1500
RH50X330R	50 mm	45 mm	2 mm	33 cm	rood / *rouge*	25 / 1500
RH50X330Y	50 mm	45 mm	2 mm	33 cm	geel / *jaune*	25 / 1500
RH75X330BL	75 mm	70 mm	2 mm	33 cm	blauw / *bleu*	25 / 1000
RH75X330R	75 mm	70 mm	2 mm	33 cm	rood / *rouge*	25 / 1000
RH75X330Y	75 mm	70 mm	2 mm	33 cm	geel / *jaune*	25 / 1000



PL-

VLAKKE AFDEKPLATEN

- Vervaardigd in PVC-U, of op aanvraag in PE-HD.
- Met aanhangsysteem.
- Kleur op aanvraag: blauw.
- Andere lengtes op aanvraag: 0,30 of 0,50 meter.
- Andere breedtes op aanvraag: van 120 tot 300 mm.

COUVRE-CÂBLES PLATS

- Fabriqués en PVC-U, ou sur demande en PE-HD.
- Avec système d'accrochage.
- Couleur sur demande : bleu.
- Autres longueurs sur demande : 0,30 ou 0,50 mètre.
- Autres largeurs sur demande : de 120 à 300 mm.

Code	A	B	C	Lengte / *Longueur*	Kleur / *Coloris*	Verp. / *Emb.*
PL120X1000R	120 mm	7 mm	2 mm	1 m	rood / *rouge*	25 / 1000
PL220X1000BL	220 mm	7 mm	2 mm	1 m	zwart / *noir*	25 / 1000
PL220X1000R	220 mm	7 mm	2 mm	1 m	rood / *rouge*	25 / 1000



CCAPERO-

VLAKKE AFDEKPLATEN

- Levenscyclus: meer dan 30 jaar, begraven onder de grond.
- Levensduur markering: levenslang.
- Met aanhangsysteem.
- Verwerkingstemperatuur: van - 20°C to +60°C.
- Materiaal dichtheid: ≈0,98 g/cm³.
- UV: niet gestabiliseerd.
- Ontvlambaarheid : Klasse C – gemakkelijk ontvlambaar.
- Toxiciteit: Physiologisch, PE is apathetisch.

COUVRE-CÂBLES PLATS

- Cycle de vie : plus que 30 ans , enterré dans le sol.
- Durée de vie marquage : à vie.
- Avec système d'accrochage.
- Température d'utilisation : de - 20°C à +60°C.
- Densité matière : ≈0,98 g/cm³.
- UV : pas stabilisé.
- Inflammabilité : Classe C.
- Toxicité : Physiologique, PE , pathétique.

Code	A	B	Lengte / *Longueur*	Gewicht / *Poids*	Verp. / *Emb.*
CCAPERO2202PE*	220 mm	2 mm	25 m	10.78 kg/rol	25
CCAPERO12542PE	125 mm	4 mm	25 m	13,625 kg/rol	25
CCAPERO17042PE	170 mm	4 mm	25 m	18,75 kg/rol	25
CCAPERO25042PE	250 mm	4 mm	25 m	26,95 kg/rol	25
CCAPERO30042PE	300 mm	4 mm	25 m	36,625 kg/rol	25

* Stocktype bij belgische nutsbedrijven / *Stocktype chez les utilités belges*