EKS VI

AARDINGS EN KORTSLUITINGSKIT

- Conform met EN/IEC 61230 *(DIN VDE 0683-100)*.
- Volledig geïsoleerd *(VI)*, schokbestendig.
- Volledig uitgerust voor distributiekasten.
- Andere lengtes kunnen online gekozen worden via de aardings- en kortsluitingsconfigurator.

KIT DE MALT ET EN COURT-CIRCUIT

- Conforme à la norme EN/IEC 61230 *(DIN VDE 0683-100)*.
- Entièrement isolé *(VI)*, la version antichoc.
- Entièrement équipées pour les armoires de distribution.
- Autres longueurs de câble peuvent être sélectionnés via le configurateur en ligne.

Type	EKS VI 2F KVS KK
Code	745 903
EaS variant *Variante du dispositif*	V162LDM
Afmetingen / *Dimensions*	450 x 350 x 110 mm

Inhoud / *Contenu*	
1x	745 902 Lege plastieken kast. *Coffret vide en plastique.*
2x	V162LDM
3x	745 905
6x	745 910
1x	745 922

Aardings- en kortsluitingsapparaat VI

- Aardingsklem met flexibel en verstelbaar handvat.

Dispositif de MALT et en court-circuit VI

- Pince de mise à la terre avec poignée flexible et ajustable.

Type		EKV3 25VI DG	EKV3 35VI DG
Code		V162LDM	VE5K3HM
KabelSectie / *Section de câble*		25/25 mm²	35/35 mm²
Max. kortsluitstroom / *Courant de court-circuit max.*	I_k 0.5 s	7.0 kA	10.0 kA
	I_k 1 s	4.9 kA	6.9 kA

Geveerde compacte klem

- Met T-connector en hexagonale schroeven *(A/F 10 breedte)*.

Pince compacte à ressort

- Avec raccord en T et vis à tête hexagonale *(avec A / F 10)*.

Type		KK TA 0 24 SK10
Code		745 503
Spanbereik / *Capacité de serrage*		Tot/*Jusqu'à* 24 mm
Max. kortsluitstroom / *Courant de court-circuit max.*	I_k 0.5 s	10.0 kA
	I_k 1 s	6.9 kA

NH Aardingspatronen

- Met T-connector voor installatie op NH zekeringhouders en –blokken.

Cartouches de mise à la terre NH

- Avec raccord en T pour l'installation sur supports et blocs de fusibles NH.

Type		EP NH00 VI TA	EP NH1 3 VI TA	EP NH4A VI TA
Code		745 905	745 910	745 915
Maat / *Taille*		00	1 ... 3	4a
Max. kabelSectie / *Section de câble max.*		35 mm²	35 mm²	35 mm²
Max. kortsluitstroom / *Courant de court-circuit max.*	I_k 0.5 s	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA
	I_k 1 s	6.9 kA	6.9 kA	6.9 kA

Aardingshandvat VI

- Voor de installatie van aardingspatronen op NH zekeringhouders.
- Voor het connecteren van apparaten met aardingspatronen.

Poignée de mise à la terre VI

- Pour l'installation de cartouches de mise à la terre sur les porte-fusibles NH.
- Pour la connexion de dispositifs avec les cartouches de mise à la terre.

Type	EG 00 4A VI
Code	745 922
Lengte / *Longueur*	285 mm

Regelbaar handvat met flexibele schacht

- Met magnetische dopsleutel.
- Voor de connectie van geveerde aardingsklemmen.

Poignée réglable avec tige flexible

- Avec clé à douille magnétique.
- Pour la connexion de pinces de terre à ressort.

Type	DGF EKV VI
Code	745 921
Lengte / *Longueur*	290 mm