

WERFKASTEN MET INDUSTRIËLE STEKKERS

DIN-werfkasten in glasvezelversterkt polyester, door ons geassembleerd en voorzien van industriële stekkers en 25x60-type meterkasten volgens de IEC/EN 61439 norm.

Kenmerken

- DIN-voetpadkasten in glasvezelversterkt polyester met aluminium sokkel van 500mm hoogte en in het zwart gelakt (RAL 9005).
- Uitgerust met een 125A stroomonderbreker met differentieelbeveiliging.
- CE industriële stekkers.

Opties

- U heeft de keuze uit twee meterkasten type 25x60: de 25S60/E (bestaande uit een sokkel, een lastscheider 125A en een transparant deksel) en de 25D60/E (bestaande uit een sokkel, een verlengstuk, een lastscheider 125A en een tweedelig deksel).
- Kast voorzien van een kijkraampje voor het uitlezen van de meter.
- Cilinderslot type WRS (zie referentietabel op pagina 61).
- Aluminium beschermkooi met hijsogen.
- Aardingskit voor de kast bestaande uit een aardingsonderbreker en een 1,5m verkoperde stalen aardingsstaaf met zijn verbindingkabel.

COFFRETS DE CHANTIER AVEC PRISES INDUSTRIELLES

Coffrets de chantier DIN en polyester renforcé de fibres de verre, montés par nos soins et équipés de prises industrielles et coffrets de comptage type 25x60 en conformité avec la norme CEI/EN 61439.

Caractéristiques

- Coffrets DIN en polyester renforcé de fibres de verre avec socle en aluminium hauteur 500 mm peint en noir (RAL 9005).
- Équipés d'un disjoncteur 125A avec protection différentielle.
- Prises industrielles CE.

Options

- Vous pouvez choisir entre deux coffrets de comptage type 25x60 : le 25S60/E (composé d'un socle, d'un interrupteur-sectionneur 125A et d'un couvercle transparent) et le 25D60/E (composé d'un socle, d'une rehausse, d'un interrupteur-sectionneur 125A et d'un couvercle en deux pièces).
- Armoire équipée d'une fenêtre pour la lecture du compteur.
- Cylindre de verrouillage type WRS (voir tableau de références page 61).
- Cage de protection en aluminium avec anneaux de levage.
- Kit MALT pour le coffret comprenant un sectionneur de terre et un piquet de terre 1,5 m en acier cuivré avec son câble de liaison J/V.



Standaard referenties Références standard	Kast / Armoire				Netspanning Tension réseau		Meterkast Coffret comptage		Industriële stekkers / Prises industrielles						
	DIN 0		DIN 1		3x230V	3x400V+N	25S60/E	25D60/E	2x230V		3x230V		3x400V+N		
	DC 0	DCWE 0	DC 1	DCWE 1					16A	32A	32A	63A	16A	32A	63A
DC 230	✓				✓				8	4	4	2			
DC 230CPT			✓		✓		1		8	4	4	2			
DC 400	✓					✓			6	2			4	4	2
DC 400CPT			✓			✓	1		6	2			4	4	2
DC 230-400*		✓			✓	✓			6	2	4	2	2	2	2
DC 230-400CPT*				✓	✓	✓	1		6	2	4	2	2	2	2

Stel de jouwe samen / Composez le votre

CUSTOM															
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* De kasten met dubbele spanning zijn voorzien van een met zekering afsluitbare netschakelaar : stand "230V" voor 3x230V netten en stand "400V" voor 3x400V+N netten.
Les armoires bi-tension sont équipés d'un commutateur de réseau plombable : position "230V" pour les réseaux 3x230V ; position "400V" pour les réseaux 3x400+N.

25D60/E

25S60/E

MEETMODULES 25x60

Universele meterkast voor alle types aansluitingen en tariëven. Deze kan uitgerust worden met zowel digitale en klassieke elektriciteitsmeters. Compleet geleverd met aansluitingschakelaar 125A en toebehoren.

MODULES DE COMPTAGE 25x60

Coffret universel pour tous types de branchements et de tarifs. Le module peut être équipé à la fois de compteurs électriques numériques et classiques. Livré complet avec interrupteur-sectionneur 125A et accessoires.



Inhoud / Contenu

25D60/E	25S60/E
1x bodem uitgerust met bevestigingsprofiel L236 voor de aansluitingschakelaar socle avec un profilé de fixation L236 pour interrupteur-sectionneur.	1x bodem uitgerust met bevestigingsprofiel L236 voor de aansluitingschakelaar socle avec un profilé de fixation L236 pour interrupteur-sectionneur.
1x scheidingschakelaar 125A / interrupteur-sectionneur 125A.	1x scheidingschakelaar 125A / interrupteur-sectionneur 125A.
2x sets trekontlastingen Ø max. 30 mm dispositifs anti-traction Ø max. 30 mm.	2x sets trekontlastingen Ø max. 30 mm dispositifs anti-traction Ø max. 30 mm.
6x onverliesbare dekselschroeven vis imperdables pour fixation du couvercle.	6x onverliesbare dekselschroeven vis imperdables pour fixation du couvercle.
1x dekselset / couvercle en deux pièces.	1x transparante afdekking / couvercle transparent.
1x tussenkader / cadre intermédiaire.	
2x invoertuit max Ø 30mm / passe-câbles Ø 30mm max.	
1x blanking plate / plaque d'obturation.	

Code	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	Diepte Profondeur	Bescherming Protection
25D60/E	250 mm	600 mm	233 mm	IP40
25S60/E	250 mm	600 mm	108 mm	IP40